kurze Erklärungen

Container starten & Ports freigeben

```
docker run -p 127.0.0.1:80:8080/tcp ubuntu bash
```

> Ports werden mit -p definiert nach dem Schema LOKALER PORT:CONTAINER PORT, somit wird in diesem Beispiel der Port 8080 im Container auf den Port 80 der Hostmaschine und der Adresse 127.0.0.1 freigegeben / weitergeleitet

```
# Laufende Docker Container anzeigen
docker ps
# Alle Docker Container anzeigen (laufende / angehaltene):
docker ps --all
# Compose docker-compose.yml and run
docker compose up -d --force-recreate
# Container Stats
docker container stats
# oder
docker ps / docker ps -a

# Alle Container anhalten
docker stop $(docker ps -a -q)
#Alle Container löschen
docker rm $(docker ps -a -q)
# Alle Images löschen
docker rmi $(docker images -q)



# Oder wenn asap alles weg muss!
docker stop $(docker ps -a -q) &&
docker rm $(docker ps -a -q) &&
docker rmi $(docker images -q)

# Docker Container neustarten in einem Befehl
```

```
docker-compose up --force-recreate




(c) c0by.de
```

Revision #2
Created 2022-06-01 19:27:33 UTC by nielsperetzke
Updated 2025-02-16 14:18:54 UTC by nielsperetzke