

Drucker

Drucker können manchmal Arschlöcher sein...

- [Anleitung zur Installation des Brother QL-570 Etikettendrucker unter Raspbian mit CUPS](#)

Anleitung zur Installation des Brother QL-570 Etikettendrucker unter Raspbian mit CUPS

Hardware	Software
Raspberry Pi	Raspbian
Brother QL-570	CUPS

Installation im CUPS über das Terminal vorbereiten:

1. `dpkg -i -force-all (lpr_Driver_Name)`, aktueller Treiber kann über [diesen Link](#) heruntergeladen werden
2. `sudo reboot`

Drucker im CUPS installieren:

1. CUPS Webinterface aufrufen: `ip_adress:631` (z.B. 192.168.1.3:631)
2. Drucker QL-570 löschen
3. Drucker hinzufügen
4. Drucker auswählen → Lokale Drucker: Brother QL-570 (Brother QL-570)
5. Freigabe: Diesen Drucker im Netz freigeben
6. Oder stellen Sie eine PPD Datei bereit: `brother_ql570_printer_en.ppd`
7. Drucker hinzufügen

Drucker im Windows hinzufügen:

1. Drucker hinzufügen
2. Der gewünschte Drucker ist nicht in der Liste enthalten

3. Freigegebenen Drucker über den Namen auswählen, Bspw.

http://192.168.1.3:631/printers/Brother_QL-570

4. Treiber auswählen → Brother → QL-570

5. Weiter

6. Fertig stellen

Wichtig: Es muss (CUPS Standardeinstellungen für den Drucker + Druckeigenschaften) immer die richtige Etikettengröße eingestellt sein !!!

Info: Eine Testseite ist nicht möglich. Verwendung des Druckers über Etikettenprogramm (z.B. P-Touch)

Source-Code des Treibers: [hier](#)