

Mailserver

- [Postfix Cheatsheet](#)

Postfix Cheatsheet

Mail-Queue ansehen (sicherheitshalber mit less):

```
mailq | less
```

Anzahl der Mails in der Queue:

```
mailq | egrep '^-'
```

gesamte Mail-Queue löschen:

```
postsuper -d ALL
```

einzelne Mails aus der Queue löschen:

```
mailq | less
```

die entsprechende queue_id merken/kopieren

```
postsuper -d ID
```

Trickreicher wird es wenn man alle Emails von oder zu einer Adresse löschen möchte:

```
mailq | tail +2 | awk 'BEGIN { RS = "" } / user@huschi\.net$/ { print $1 } ' \
| tr -d '!' | postsuper -d -
```

oder auch so:

```
for i in `mailq | egrep "^[0-9A-F]" | grep 'MAILER-DAEMON' | cut -c1-12 | sed s/\*///g` ; \
do echo "delete msg: $i" ; postsuper -d $i ; done
```

alle Mails auf "hold":

```
postsuper -h ALL
```

einzelne Mails auf "hold":

```
postsuper -h ID
```

alle Mails von "hold" wieder releasen:

```
postsuper -H ALL
```

einzelne Mails releasen:

```
postsuper -H ID
```

Wenn man mal zu viele Emails auf der Halde liegen hat, möchte man eventuell, dass Postfix nun mal anfängt auszuliefern:

```
postqueue -f
```